

MAMPAYON

CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PERSIANAS,
FRENTE DE ARMARIO, MAMPARAS DE BAÑO

Pol. Ind. Los Girasoles
Ctra. Extremadura, Km. 574
41907 Valencina de la C. (Sevilla)
Teléfonos: 954 39 51 51
954 39 68 67
Fax: 954 39 68 08




GALISUR PROYLAC

DISTRIBUIDOR:




ROTURA GP R52




Practicable con rotura de puente térmico de 52 mm. de ancho de marco y hoja 60 mm., cuenta con poliamidas interiores de 16 mm. y con un galce máximo de 41 mm. para acristalar. Consiguiendo las máximas prestaciones en insonorización y transmisión de temperaturas. Consiguiendo un importante ahorro de energético. Y cumpliendo con los requisitos del nuevo Código Técnico de la Edificación.


Posibilidades de apertura




Practicable




Practicable
Oscilobatiente



Basculante



Proyectante



Oscilo - Paralela

Clasificaciones obtenidas

Permeabilidad al
AIRE
UNE_EN 12207:1999

4

Estanqueidad al
AGUA
UNE_EN 12208:1999

7A

Resistencia al
VIENTO
UNE_EN 12210

E2800

Acabados

Lacado colores

madera

anodizado

Acrilamiento

hoja

De 21 mm a 35 mm

fijo

De 21 mm a 35 mm

Espesor medio teórico

ventana

1.5 mm

puerta

1.5 mm

Coefficientes de transmisión térmica.

GP-R52 en perfiles de ventana $UF = 3.62 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

GP-R52 en perfiles de puerta $UF = 3.52 \text{ W/m}^2 \text{ K}$