

MAMPAYON

CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PERSIANAS,
FRENTE DE ARMARIO, MAMPARAS DE BAÑO

Pol. Ind. Los Girasoles
Ctra. Extremadura, Km. 574
41907 Valencina de la C. (Sevilla)
Teléfonos: 954 39 51 51
954 39 68 67
Fax: 954 39 68 08




GALISUR PROYLAC

DISTRIBUIDOR:




ROTURA GP R68


Practicable con rotura de puente térmico de 60 mm. de ancho de marco y hoja 68 mm., cuenta con poliamidas interiores de 24 mm. y con un galce máximo de 49 mm. para acristalar. Consiguiendo las máximas prestaciones en insonorización y transmisión de temperaturas. Consiguiendo un importante ahorro de energético. Y cumpliendo con los requisitos del nuevo Código Técnico de la Edificación




Posibilidades de apertura




Practicable




Practicable
Oscilobatiente



Basculante



Proyectante



Oscilo - Paralela

Clasificaciones obtenidas

Permeabilidad al AIRE UNE_EN 12207:1999	4
Estanqueidad al AGUA UNE_EN 12208:1999	7A
Resistencia al VIENTO UNE_EN 12210	E2800

Acabados

Lacado colores

madera

anodizado

Acrisolamiento

hoja	De 19 mm a 43 mm
fijo	De 19 mm a 43 mm

Espesor medio teórico

ventana	1.5 mm
puerta	1.5 mm

Coefficientes de transmisión térmica.

GP-R68 en perfiles de ventana UF= 3.18 W/m2 K

GP-R68 en perfiles de puerta UF= 3.05 W/m2 K