

**GALISUR PROYLAC**


**DISTRIBUIDOR:**




## GP 60

Carpintería corredera de corte recto con dos posibilidades de marco en 60 mm. y 90 mm. en 3 carriles. Hojas de 50 mm. Ofrecemos un sistema de corredera con una línea moderna y atractiva de fácil ejecución y montaje ofrece además un conjunto de accesorios que permite la realización de cierres multipunto para balconeras siendo una de las carpinterías más prescritas para la realización de obras debido a su relación entre prestaciones, calidad y precio.


### Posibilidades de apertura




2 hojas correderas



3 hojas correderas



4 hojas correderas



3 ó 6 hoja correderas  
(3 carriles)

### Clasificaciones obtenidas

Permeabilidad al <b>AIRE</b> UNE_EN 12208:1999	3
Estanqueidad al <b>AGUA</b> UNE_EN 12211:1999	5A
Resistencia al <b>VIENTO</b> UNE_EN 12210	C3

### Acabados

Lacado colores

madera

anodizado

### Acrilamiento

hoja	De 3 mm a 17 mm
fijo	De 3 mm a 22 mm

### Espesor medio teórico

ventana	1.3 mm
puerta	1.3 mm

Coefficientes de transmisión térmica.

GP-60 en perfiles de ventana UF= 5.70 W/m<sup>2</sup> K